



88-0N2BS-0006



Série: GLADIATOR II Luminaires pour postes de travail

Type de montage: Utilisation mobile
Degré de Protection: IP 54
Classe de Protection: I
Protection:
Équipement complet: LED
Dimensions: L 320, B 305, H 110
Couleur: noir

Boîtier en plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), prise/s et interrupteur, éclairage de secours, câble d'alimentation avec fiche secteur, incl. panel Led

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
Puissance du système 40 W
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
Couleur de la poignée noir
Câble H07RN-F
Section de câble 3 x 1,5 mm²
Longueur de câble 5 m
Couleur du câble noir
Fonctions supplémentaires avec interrupteur, avec 'TNF'
Systèmes de connecteurs Typ G (BS 1363)
Prises 2
Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 54
Classe de Protection I
Résistance au Feu 850°C
Résistance aux Chocs IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité Marquage D
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays CE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED A++
Classe d'efficacité énergétique de A++ la lampe intégrée

Lampe 1:

Lampe LED
Nombre lampe 1
Puissance 36,00 W
Culot sans douille
Température de couleur 5000 K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80
Durée de vie 30000 h

Volume et poids:

Longueur L 320 mm
Largeur B 305 mm
Hauteur H 110 mm
Poids 3,3 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 4.000 lm